



HAVOLINE ProDS™ FULL SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-20

Новая формула. Новое название. Теперь доступна фасовка в кубах.

Прежнее название – Havoline® Synthetic Motor Oil SAE 5W-20. Масло Havoline ProDS™ имеет обновленную формулу, обеспечивающую превосходную защиту от износа и отвечающую требованиям спецификации GM dexos1®.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- Легкий запуск двигателя в холодную погоду за счет превосходных низкотемпературных свойств синтетических базовых масел.
- Минимизация отложений в двигателе и снижение эмиссии при тяжелых нагрузках, а также в режиме «старт-стоп».
- Способствует долгому сроку службы двигателя за счет максимально быстрого поступления смазки к подвижным деталям при запуске, а также за счет отличной защиты от износа во всех режимах работы двигателя.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ФАСОВКАМ

Тип фасовки	SKU
НОВЫЙ куб (1040,87 л / 275 G)	223502952
Бочка (208 л / 55G)	223502982
Канистра (0,946 л / 1Q)*	223502482

*Доступно с сентября 2014 года

Havoline®

Защитите самое ценное

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло Havoline® Synthetic Motor Oil SAE 5W-20 рекомендуется для четырехтактных бензиновых двигателей легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков.



Масло Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-20 одобрено корпорацией GM для использования во всех автомобилях производства GM, которым требуются масла со спецификацией dexos1®. Спецификация GM dexos1® превосходит требования спецификаций GM6094M и GM4718M.

Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-20 отвечает требованиям или превосходит:

- API
 - SN и все предыдущие категории API “S”
 - Resource Conserving для API SN
- ILSAC GF-5
- Спецификации производителей
 - Chrysler Group LLC MS-6395
 - Fiat 9.55535-CR-1
 - Ford WSS-M2C945-A
 - General Motors GM6094M
 - GM dexos1® GB1E0607089

